

## Трехфазный загрузчик FLL-AT 300, 400, 460, 800

Цена: от 228 150 ₺ от 3 510 €



Трехфазный вакуумный загрузчик FLL-AT 300, 400, 460, 800 сделан из надежной нержавеющей стали. Отличается высоким качеством сборки деталей.

Его предназначение: загрузка пластиковых гранул в накопительный бункер.

Конструкция содержит электронный компьютер, который выполняет контроль за очисткой фильтра, устанавливает таймер работ, а когда материал закончился, подает звуковой сигнал.

Способен работать непрерывно в течение 8 часов.

Отличается высокой производительностью. В зависимости от модели показатели производительности от 300 до 800 кг\ч.

Каждый вакуумный загрузчик оснащен зондом и трубой, длина которой 3 м. В комплекте предоставлена электронная клавиатура, предназначенная для данных моделей трехфазных загрузчиков.

В комплекте предоставлена инструкция на русском языке.

Наши специалисты проконсультируют вас и помогут выбрать подходящую модель загрузчика, который будет идеально отвечать потребностям вашего бизнеса.

Компания «ДЕТАЛИ МАШИН» проводит обучение персонала работе на всех видах поставляемого периферийного оборудования. Предоставляет сервисное обслуживание.

## Трехфазный загрузчик FLL-AT 300, 400, 460, 800



Модификация	FFL AT 300	FFL AT 400	FFL AT 460	FFL AT 800
Производительность транспортировки Максимальная мощность всасывания (кг/ч)	250	360	500	600
Производительность бункерного погрузчика. Вместимость циклона (лт)	10	15	30	
Диаметр транспортировочной трубы (мм)	40			
Шум (дБ)	81			
Мощность двигателя (кВт)	0,75	1,1	1,5	3
Вес (кг)	30+11	31+16	33+17	44+17
Размеры воздуходувки (мм)	315x515x596	330x515x596		410x545x596
Размеры циклона (диам. x h мм)	380x695	520x730	520x840	
Межкоординатные/переходные отверстия фланца	280 мм / 4 отверстия			
Напряжение питания	400 Вт; 3 фазы; 50 Гц			